

- 特性** 1) 水性單組份，施工容易，無溶劑氣味，無公害引火之虞。  
2) 塗膜具彈性、柔韌性與抗裂性。  
3) 具密著性與防水性質。  
具有隔熱、遮熱、防寒、防噪音、耐候效果。
- 用途** 各種建物的鐵皮屋、浪板、鋼板、水泥牆、貨櫃屋的外表塗裝，具有恆溫的功效。可以防止建物大量熱吸收或室內熱散失，形成斷熱隔離層，節省冷氣或暖氣的消耗成本。
- 基本性狀** 單組份白色黏稠液體
- 施工方法** 1) 被塗物應清潔平坦，如有粉化物、突出物、舊有塗料或其他污染物，應先清除乾淨。  
2) 為了增加與素地的接著，最好先施做單組份底塗。  
3) 以滾筒或噴塗塗佈，視情況可以外加適量的水稀釋。  
最好塗佈兩道，增加塗膜的效果。
- 乾燥時間** 指觸時間 2 小時 (25°C)  
塗裝間隔 24 小時 (25°C)
- 完全固化時間** 14 天 (25°C)
- 建議塗佈量** 0.8 kg/m<sup>2</sup> (二道滾塗)
- 包裝量** 18 kg 裝
- 儲存安定性** 儲存在陰涼場地，保存期限六個月。並且儲存時要密封妥當，若接觸空氣會自行固化，請特別注意。
- 注意事項** 1) 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。  
2) 避免在氣溫 10°C 以下施工。  
3) 附著於工具上的殘存料，請在未乾燥之前用清水清洗。  
4) 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。

## 單液型水性隔熱面漆(白色)

大瑞化學工業有限公司

台中市西屯區臺灣大道 4 段 786 巷 48-2 號

TEL: 04-24631097 FAX: 04-24632633 洪金耀 0932-508761