

TDS

## Dzc冷鍍鋅調薄劑

簡 介： 本有機溶劑為酮類、醋酸酯類及芳香烴類等溶劑之混合物。

用 途： 主要作為塗料之調薄劑。

外 觀： 透明澄清之揮發性液體。

閃 火 點： 47℃以上(閉杯)。

比 重： 0.95±0.05。

蒸 餾 範 圍： 79~170℃。

### 施工應注意事項：

- 1.須儲存於通風良好的陰涼場所；存放或使用時，須遠離熱源、火焰等易引燃的物件。
- 2.有機溶劑會經由呼吸或皮膚接觸進入人體，有害健康；使用時，建議配戴口罩、眼鏡、手套，避免接觸眼睛、皮膚。
- 3.皮膚接觸後，應以肥皂清洗，濺到眼睛時，應即以大量清水沖洗至少15分鐘，嚴重時須送醫就診。
- 4.發生火災時，應以乾粉滅火器撲滅，嚴禁以水救火

大瑞化學工業有限公司      DA-ZUAY CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

地 址 :40764 台中市西屯區臺灣大道4段786巷48-2號

No.48-2,786Lane,Sec.4,TaiwanBoulevard.Xitun.Dist.Taichung City40764,Taiwan(R.O.C)

TEL:886-4-24631097      FAX:886-4-24632633

http:// [www.dzc.com.tw](http://www.dzc.com.tw)

E-mail: [dazuay@ms34.hinet.net](mailto:dazuay@ms34.hinet.net)      [devcon9@qq.com](mailto:devcon9@qq.com)      [devcon9@hotmail.com](mailto:devcon9@hotmail.com)